

# Fiche Technique

## Chariot autonome de 25l

Ce chariot est conçu pour le nettoyage des vitres, panneaux solaires entre autres et comme matériel auxiliaire autonome de production et de distribution d'eau pure dans les espaces difficilement accessibles avec des matériels plus lourds.

Matériel simple, robuste et facile d'utilisation.



### Fonctionnement

Vous remplissez le réservoir de 25 litres avec l'eau du réseau.

L'eau est pompée et passe dans le cylindre de dé-ionisation avec les résines à lit mélangé.

Cette eau est envoyée dans la perche pour nettoyer les vitres.

Pour les besoins en eau importants, ce système peut être équipé d'un robinet flotteur qui permet de brancher le réservoir à une arrivée d'eau de réseau, cela permet à l'opérateur de travailler en continu avec l'eau pure.

# Fiche Technique

## Chariot autonome de 25l

### Descriptif

- Chariot avec peinture epoxy
- Grosses roues en acier robuste autorisant des déplacements sur tous les types de terrains
- La pompe s'arrête seule lorsque le débit de l'eau est arrêté
- Possibilité de travailler jusqu'à une hauteur de 20 mètres (5 étages)
- Batterie permettant de travailler 10 heures, démontage de celle-ci en quelques secondes
- Traitement jusqu'à 5000 litres d'eau pure (en fonction de la qualité de l'eau du réseau)

### Caractéristiques techniques

<b>Pompe shurflo</b>	12 volts 7 bars	<b>Protection pompe</b>	Filtre en ligne
<b>Réservoir</b>	Polyéthylène	<b>Cylindre DI</b>	Résine
<b>Volume réservoir</b>	25 litres	<b>Volume DI</b>	25 litres
<b>Garantie</b>	1 an		



PRO FIX INDUSTRIE

06 67 85 63 57

[www.aqua-pura-systeme.com](http://www.aqua-pura-systeme.com)

[info@aqua-pura-systeme.com](mailto:info@aqua-pura-systeme.com)