

# Fiche Technique

## Chariot de production d'eau pure 28l

Caractéristiques : cadre léger pour une manipulation facile.  
Compact avec poignées pliables pour un transport et rangement facilité dans des espaces réduits.  
Réservoir de 28 litres avec un bouchon large facile à ouvrir pour un remplissage aisé.  
Châssis en acier inoxydable pour maintenir le réservoir.  
Roues à pneumatiques pour circuler aisément en terrain accidenté.



### Applications et fonctionnement:

Pour les laveurs de vitres professionnels, pour nettoyer les hôtels, les hôpitaux, les établissements publics

Le cylindre de résines à lit mélangé a une capacité de 6 litres, on peut donc le remplir 4 fois avec un sac de résines de 25 litres.

Si l'eau du réseau est à 100ppm, le système pourra purifier 2000 litres d'eau avant le remplacement des résines.

Si l'eau du réseau est à 200ppm il peut traiter et produire 1000 litres d'eau pure.



### Caractéristiques techniques

<b>Pompe</b>	7 bars	<b>Batterie gel</b>	Rechargeable et chargeur
<b>TDS manuel</b>	Contrôle qualité eau	<b>Tuyau</b>	5 m + raccords



PRO FIX INDUSTRIE

06 67 85 63 57

[www.aqua-pura-systeme.com](http://www.aqua-pura-systeme.com)

[info@aqua-pura-systeme.com](mailto:info@aqua-pura-systeme.com)